

FICHE TECHNIQUE ACTIVATEUR ROUILLE

Date de mise à jour : 12/05/2026



Activateur de rouille écologique conçu pour accélérer naturellement l'oxydation des métaux ferreux et obtenir un effet rouillé uniforme et esthétique. Idéal pour l'acier corten, l'acier brut ou les créations en ferronnerie, il produit une belle rouille orangée dès la première journée sans attaquer le métal en profondeur. Facile à contrôler visuellement, il peut ensuite être protégé par un vernis pour stabiliser l'effet en extérieur.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Métaux ferreux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acide - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Etiquetage	GHS05
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application		Pinceau - Rouleau
Rendement	Pinceau	Prêt à l'emploi pour $\pm 20 \text{ m}^2 / \text{l}$
	Rouleau	Prêt à l'emploi pour $\pm 20 \text{ m}^2 / \text{l}$

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Dégraisser et poncer votre support pour favoriser l'imprégnation de l'accélérateur de rouille.
- Secouer impérativement le produit, de façon énergique, avant chaque utilisation.
- Imprégner uniformément le support, à l'horizontal idéalement, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Appliquer 2 couches à intervalle de 24 heures puis patienter 1 mois pour obtenir une rouille stabilisée.
- Notre activateur, non agressif, se laisse tel quel sur le support pour conserver l'aspect naturel.
- Il est pas nécessaire de rincer votre support à l'eau après avoir appliqué l'activateur de rouille.
- En extérieur, nous vous recommandons d'appliquer un vernis antirouille pour éviter toute coulure.
- Appliquer ce vernis antirouille sur un métal sec et dépoussiéré à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce.
- Pour un support stocker à l'intérieur, appliquer 1 couche de vernis antirouille. En extérieur 2 couches.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.