

FICHE TECHNIQUE AGENT MATANT VERNIS

Date de mise à jour : 12/05/2026



Silice matante multicompatible pour réduire la brillance des vernis à l'eau ou solvantés. Cet agent de matage à base de silice permet d'obtenir facilement une finition mate ou satinée sans altérer la transparence, la dureté ni la résistance du vernis. Compatible avec vernis acryliques, polyuréthanes, époxy, alkydes ou glycérol, il s'incorpore facilement à 5 à 10 % selon le niveau de matité recherché.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Silice matante
Viscosité	Moins de 2 mn
Etiquetage	GHS07
Point éclair	Plus de 60°C
Densité	Moins de 1 kg/l
Teintes	Blanc
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement	Dilution de 5 à 10 % selon le degré de matage
Nettoyage	Diluant synthétique
Conditionnements	Bidon : 1L - 5L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Effectuer un essai préalable avant d'utiliser l'agent matant pour contrôler sa bonne compatibilité.
- Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.
- Régler la dilution de 5 à 10 % d'agent matant en fonction du degré de matage recherché.
- Mélanger mécaniquement l'agent matant avant tout emploi afin d'obtenir une peinture homogène.
- Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter l'évaporation de l'agent matant.
- Absorber avec de la terre de diatomée en cas de déversement et éliminer selon la législation.
- Eviter le contact de la peau avec le matant pour éviter de provoquer des irritations cutanées.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.