

# FICHE TECHNIQUE ANTIMOUSSE FACADE

Date de mise à jour : 13/05/2026



Antimousse prêt à l'emploi conçu pour éliminer durablement mousses, lichens, algues et dépôts verts sur façades, murs et surfaces minérales. Compatible avec crépi, pierre, brique ou béton, il agit rapidement sans rinçage ni action mécanique grâce à sa forte pénétration dans les pores du support. Sa formule incolore, sans biocide agressif, assure une action curative et préventive durable sans laisser de traces.

## DESTINATION



Extérieur

## SUPPORTS



Murs en crépi, brique, pierre, béton

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Taux COV             | 0 g/l                                      |
| Etiquetage           | GHS05, GHS07                               |
| Densité              | Plus de 1 kg/l                             |
| Teintes              | Incolore                                   |
| Aspect               | Liquide                                    |
| Dilution & Nettoyage | Eau                                        |
| Conservation         | 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur |
| Conditionnements     | Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L               |
| Dimensions (en cm)   | Bidon 1 L : H : 22 - l : 8                 |
|                      | Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19       |
|                      | Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26      |

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



| Application |                                   | Pulvérisateur                       |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Rendement   | 1 l de produit (prêt à l'emploi)  | pour ± 5 m <sup>2</sup> de façade   |
|             | 5 l de produit (prêt à l'emploi)  | pour ± 25 m <sup>2</sup> de façade  |
|             | 20 l de produit (prêt à l'emploi) | pour ± 100 m <sup>2</sup> de façade |

## PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Nettoyer à la machine haute pression votre façade. Laisser sécher puis passer l'antimousse.
- Travailler perpendiculairement au support avec un pulvérisateur. Renouvelez l'opération si besoin.
- Rincer si vous souhaitez repeindre votre support. Sinon, attendez que la pluie rince naturellement.
- Eviter de traiter par forte chaleur, froid, gel, vent fort, pluie ou forte pollution atmosphérique.
- Traiter par temps sec avec au moins 2 jours sans pluie avant application.
- Protéger les surfaces sensibles aux produits basiques afin d'éviter des dommages.

## CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

**Note :** Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.