

FICHE TECHNIQUE DEGRAISSANT UNIVERSEL

Date de mise à jour : 13/05/2026



Dégraissant universel concentré à formule alcaline active conçu pour dissoudre efficacement les graisses, huiles, cambouis et salissures tenaces. Utilisable pur ou dilué, il nettoie sols, murs, terrasses, ateliers, cuisines et équipements sans laisser de traces après rinçage. Compatible avec la majorité des surfaces lavables et les nettoyeurs haute pression, il offre un fort pouvoir dégraissant tout en restant économique pour l'entretien courant ou les nettoyages intensifs.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Carrelage, grès cérame, béton, ciment, pierre naturelle, PVC, plastiques durs, sols lavables, murs lavables, plans de travail, équipements, acier et fonte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Solvant mixte
Taux COV	0 g/l
Etiquetage	GHS05
Densité	1 ± 0.02
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application		Monobrosse - balai brosse
Rendement	Nettoyage courant	1 l / 10 l d'eau
	Tâches	Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Proscrire tout mélange avec des produits acides pour éviter des réactions chimiques violentes.
- Protéger impérativement l'aluminium, le bois et les surfaces peintes qui craignent les produits alcalins.
- Effectuer systématiquement un essai préalable sur une zone témoin pour vérifier la compatibilité.
- Diluer à l'eau chaude ou tiède pour activer la saponification des graisses et augmenter l'efficacité.
- Frotter mécaniquement (monobrosse ou balai brosse) pour décoller les salissures incrustées.
- Laisser agir 5 à 10 mn (sans laisser sécher le produit) avant de rincer abondamment (haute pression ou aspirateur à eau).

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.