

# FICHE TECHNIQUE DÉGRIPPANT

Date de mise à jour : 13/05/2026



Dégrissant professionnel multifonction conçu pour débloquer, lubrifier et protéger tous types de mécanismes métalliques grippés. Sa formule à fort pouvoir pénétrant agit rapidement sur les écrous, boulons, serrures, charnières, chaînes ou robinetteries tout en dissolvant la rouille. Disponible en spray ou liquide, il laisse un film gras protecteur qui limite la corrosion et assure une lubrification durable des pièces mécaniques.

## DESTINATION



Intérieur & Extérieur

## SUPPORTS



Pièces métalliques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Point éclair         | Plus de 23°C                               |
| Étiquetage           | GHS05, GHS07                               |
| Densité              | Plus de 1 kg/l                             |
| Teintes              | Incolore                                   |
| Aspect               | Liquide                                    |
| Dilution & Nettoyage | Eau                                        |
| Conservation         | 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur |
| Conditionnements     | Bidons : 1L - 5L - 20L ; Aérosol : 400 mL  |
| Dimensions (en cm)   | Bidon 1 L : H : 22 - l : 8                 |
|                      | Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19       |
|                      | Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26      |
|                      | Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4                 |

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



| Application |                   | Pinceau - rouleau - pistolet - aérosol                |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Rendement   | Pinceau / Rouleau | ± 20 m <sup>2</sup> / l en 1 couche - Prêt à l'emploi |
|             | Pistolet peinture | ± 20m <sup>2</sup> / l en 1 couche - Prêt à l'emploi  |
|             | Bombe aérosol     | 3 à 4 m <sup>2</sup> / 400ml - Prêt à l'emploi        |

## PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Prenez vos précautions d'usage relatives à l'utilisation d'un dégrissant à faible point éclair.
- Faire pénétrer le dégrissant dans les micro anfractuosités de vos mécanismes à dégripper.
- Renouveler l'opération toutes les 10 min, si nécessaire et donc, si le grippage est important.
- Essuyer toutes les projections malencontreuses de produit sur des surfaces sensibles.
- Eviter de le mélanger avec d'autres produits solvantés sans avoir réalisé un essai au préalable.
- Après chaque utilisation refermer avec soin l'emballage afin d'éviter toute évaporation.
- Stocker le produit dans un endroit non soumis aux fortes variations de températures.
- Aérosol : agiter 1 min, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

## CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

**Note :** Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.