

FICHE TECHNIQUE DÉROCHANT

Date de mise à jour : 12/05/2026



Neutralisant ciment conçu pour nettoyer, dégraisser et préparer les sols en béton avant peinture ou résine. Il élimine efficacement la laitance, les efflorescences, poussières, graisses et salissures tout en ouvrant les pores du support pour renforcer l'adhérence des revêtements. Idéal sur béton neuf ou ancien, il neutralise l'alcalinité du ciment et limite les risques de décollement. Formule biodégradable et peu moussante.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Métaux en galva, inox ou aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acide - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Etiquetage	GHS05, GHS07
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application		Pinceau - Rouleau - Trempage
Rendement	Pinceau	Prêt à l'emploi pour 15 à 20 m ² / l
	Rouleau	Prêt à l'emploi pour 15 à 20 m ² / l
	Trempé	Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Proscrire tout mélange avec des produits alcalin afin d'éviter des réactions chimiques néfastes.
- Veiller protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
- Effectuer impérativement un essai préalable sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
- Appliquer sur le support à l'aide d'un chiffon, d'une brosse, d'une éponge ou en trempage.
- Laisser agir 20 min maximum avant d'effectuer un rinçage à l'eau abondant et soigné.
- Laisser parfaitement sécher le support avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.
- Ne pas diluer, formule prête à l'emploi

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.