

FICHE TECHNIQUE DÉROUILLANT PHOSPHATANT

Date de mise à jour : 12/05/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Dérouillant phosphatant à base d'acide phosphorique conçu pour éliminer efficacement la rouille sur les métaux ferreux. Il détruit chimiquement l'oxydation tout en laissant une couche protectrice de phosphate de fer qui limite le retour de la corrosion. Idéal pour le fer, l'acier, la tôle ou le galvanisé rouillé, il déroche, dégraisse et prépare le support avant peinture sans abîmer le métal sain.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Métaux rouillés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acide - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Etiquetage	GHS05, GHS07
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Application		Pinceau - Rouleau - Trempage
Rendement	Pinceau	Prêt à l'emploi pour 15 à 20 m ² / l
	Rouleau	Prêt à l'emploi pour 15 à 20 m ² / l
	Trempé	Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Pour décaper la rouille: immerger 45 min minimum le métal dans une bassine de dérouillant.
- Renouveler l'opération si nécessaire, puis rincer et sécher avant de vernir ou de peindre.
- Attention le dérouillant met à nu le métal. Protéger le immédiatement avec un antirouille.
- Pour phosphater un métal: appliquer le dérouillant au pinceau, laisser agir 1h avant rinçage.
- La phosphatation se manifeste par une couche blanchâtre antirouille protectrice.
- Sur un support phosphaté, rincer et sécher avant d'appliquer une peinture ou vernis.

CONSERVATION

- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.