

FICHE TECHNIQUE DILUANT BICOMPOSANTS

Date de mise à jour : 12/05/2026



Diluant bicomposant à base de solvants aromatiques conçu pour diluer efficacement les peintures, laques et vernis avec durcisseur. Compatible avec les résines polyuréthanes, époxy ou butyral, il favorise une évaporation rapide pour accélérer le séchage du film. Idéal en milieu industriel ou automobile, il sert également au nettoyage et au dégraissage des surfaces ainsi qu'à l'entretien du matériel de peinture.

DESTINATION

Adapté aux peintures et vernis bicomposants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Xylène
Viscosité	Moins de 2 mn
Étiquetage	GHS02, GHS07
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Moins de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidon : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Prendre toutes les précautions d'usage relatives à l'utilisation de solvant à faible point éclair.
- Effectuer un essai préalable avec les peintures ou vernis pour s'assurer d'une bonne compatibilité.
- Diluer des peintures bi-composantes seulement après avoir mélangé le durcisseur dans la base.
- Proscrire tout mélange avec d'autres solvants sans réaliser d'essai préalable.
- Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.
- Stocker le diluant bi composants dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toute chaleur.
- Absorber avec un absorbant en cas de déversement accidentel. Porter un masque et des gants.
- Eviter le nettoyage de la peau avec le diluant pour ne pas provoquer d'irritations préjudiciables.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.