

FICHE TECHNIQUE DILUANT RETARDATEUR

Date de mise à jour : 12/05/2026



Diluant retardateur à base d'alcools et solvants spécialement formulé pour ralentir le séchage des peintures, vernis, lasures et huiles solvantés. Il améliore le temps ouvert, facilite l'application et optimise le rendu du film pour éviter traces, reprises et cordages. Idéal par forte chaleur ou sur grandes surfaces, il réduit également la viscosité pour une application plus souple et un rendu plus homogène.

DESTINATION



Peintures mono et bicomposant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Alcool
Viscosité	Moins de 2 mn
Étiquetage	GHS07
Point éclair	Plus de 60°C
Densité	Moins de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement	Dilution de 5 à 10 % soit 1 à 2 bouchons/L
Nettoyage	Diluant retardateur
Conditionnements	Bidon : 1 L - 5 L - 20 L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Effectuer un essai préalable avant d'utiliser le retardateur pour contrôler sa bonne compatibilité.
- Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres diluants pour une parfaite efficacité.
- Régler la dilution de 5 à 10 % de diluant retardateur en fonction du délais de séchage recherché.
- Mélanger mécaniquement le retardateur avant tout emploi pour un mélange bien homogène.
- Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter l'évaporation du diluant retardateur.
- Absorber avec de la terre de diatomée en cas de déversement et éliminer selon la législation.
- Eviter le contact de la peau et des yeux pour ne pas risquer de provoquer d'irritations cutanées.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.