

FICHE TECHNIQUE NETTOYANT FACADE

Date de mise à jour : 13/05/2026



Nettoyant façade professionnel prêt à l'emploi conçu pour décaper rapidement les façades encrassées et préparer les supports avant peinture. Sa formule alcaline biodégradable élimine efficacement salissures, coulures noires, mousses, moisissures et pollutions atmosphériques tout en favorisant l'adhérence des nouvelles peintures. Compatible avec béton, pierre, brique, enduit ou fibrociment, il s'utilise sans dilution pour un nettoyage rapide et performant.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Pierres, briques, ciments, fibrociments, bétons, ardoises, enduits à la chaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Taux COV	0 g/l
Étiquetage	GHS05
Densité	1 ± 0.02
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application	Pulvérisation
Rendement	1 litre de produit pur permet de traiter 5 à 10 m ²

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Il est impératif de se munir d'équipements de protection (gants, lunettes) pour travailler en toute sécurité, le produit étant corrosif.
- Ne jamais mélanger avec des produits acides pour éviter toute réaction chimique dangereuse.
- Veiller à protéger soigneusement les surfaces peintes, l'aluminium et surtout le bois (plinthes) pour ne pas les tacher.
- Appliquer le nettoyant en une couche à saturation afin d'obtenir une efficacité optimum.
- Brosser mécaniquement ou vigoureusement afin d'activer les agents.
- Laisser agir 5 à 10 min (sans laisser sécher). Rincer soigneusement à l'eau claire (chaude ou tiède).
- Laisser sécher votre support en profondeur durant 2 à 3 jours avant d'entamer une mise en finition (peinture ou hydrofuge).
- Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à ce que la surface soit totalement propre et dénué de résidus.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.