

FICHE TECHNIQUE NETTOYANT FREIN

Date de mise à jour : 13/05/2026



Nettoyant frein professionnel à fort pouvoir dégraissant conçu pour éliminer rapidement huiles, graisses, poussières de frein et résidus mécaniques. Idéal pour disques, plaquettes, étriers, tambours ou pièces moteur, il agit immédiatement sans laisser de trace après évaporation. Sa formule à séchage ultra rapide permet une remise en service immédiate et garantit un nettoyage précis, efficace et sans résidu en atelier ou maintenance mécanique.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Métaux, acier, fonte, aluminium, alliages métalliques, pièces mécaniques, systèmes de freinage, moteurs, chaînes, roulements, axes, embrayages et outillage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Point éclair	Plus de 23°C
Etiquetage	GHS05, GHS07
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L ; Aérosol : 400 mL
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26
	Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application		Pinceau - rouleau - pistolet - aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 10m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Bombe aérosol	3 à 4 m ² / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Prendre toutes les précautions d'usage à l'utilisation du nettoyant freins.
- Proscrire l'usage du nettoyant freins avec d'autres produits de nettoyage.
- Essuyer immédiatement le nettoyant en cas de projections sur des surfaces sensibles.
- Proscrire tout mélange avec d'autres solvants pour éviter les réactions chimiques.
- Veillez à bien refermer l'emballage après usage pour éviter tout risques d'évaporation.
- Stocker le nettoyant freins dans un endroit sec, frais, ventilé et à l'abri de toute chaleur.
- Portez masques et gants. Absorber avec un absorbant en cas de déversement accidentel.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.