

FICHE TECHNIQUE NEUTRALISANT CIMENT

Date de mise à jour : 12/05/2026



Neutralisant ciment conçu pour nettoyer, dégraisser et préparer les sols en béton avant peinture ou résine. Il élimine efficacement la laitance, les efflorescences, poussières, graisses et salissures tout en ouvrant les pores du support pour renforcer l'adhérence des revêtements. Idéal sur béton neuf ou ancien, il neutralise l'alcalinité du ciment et limite les risques de décollement. Formule biodégradable et peu moussante.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Sol béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acide - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Etiquetage	GHS05, GHS07
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application	Pinceau - Rouleau
Rendement	1 l de neutralisant dans 1 l d'eau tiède pour 5 m ²

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Eviter tout mélange avec des produits alcalins pour éviter toutes réactions chimiques dangereuses.
- Veiller protéger les surfaces non concernées par le traitement pour ne pas les endommager.
- Il est impératif de poncer toute dalle de béton neuve produisant beaucoup de laitance.
- Diluer à l'eau chaude ou tiède pour augmenter l'efficacité d'action puis appliquer le produit.
- Laisser agir 15 min au sol puis rincer abondamment à la machine haute pression ou un balai brosse.
- Laisser sécher votre sol durant 1 à 3 jours avant d'entamer une éventuelle mise en peinture.
- Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à obtenir une eau propre et un sol dénué de poussière.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.