

# FICHE TECHNIQUE PEINTURE ANTICORROSION

Date de mise à jour : 15/04/2026



**MétalTop.fr**  
Fabricant • Peinture professionnelle



Peinture anticorrosion à base de résine glycéro-alkyde, conçue pour protéger efficacement les métaux ferreux contre la rouille tout en offrant une finition satinée soignée. Sa formulation enrichie en agents anticorrosion isole le métal et limite durablement les effets de la corrosion. Sans odeur et facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), elle offre un excellent pouvoir couvrant et un séchage rapide. Son film imperméable protège efficacement contre l'humidité, les intempéries et les UV, assurant une bonne tenue des couleurs dans le temps. Adaptée en intérieur comme en extérieur, elle convient parfaitement aux ouvrages métalliques (feronneries, mobilier, structures), avec une protection durable jusqu'à 10 ans.

## DESTINATION



Intérieur & Extérieur

## SUPPORTS



Adhère sur tous métaux ferreux et non ferreux, dégraissés, dérouillés, dérochés, exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc. et préalablement, recouvert d'une sous couche protectrice/anti-rouille.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Composition                   | Glycérophthalique - Base aqueuse            |
| Taux COV                      | Moins de 30g/L                              |
| Densité                       | 1 ± 0.02                                    |
| Teintes                       | Ral & Afnor & Pantone                       |
| Aspect                        | Satiné                                      |
| Dilution & Nettoyage          | Eau                                         |
| Conservation                  | 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs |
| Rendement moyen (en m² par L) | 10                                          |
| Conditionnements              | Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L |
| Dimensions (en cm)            | Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4                  |
|                               | Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10                   |
|                               | Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5                 |
|                               | Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32                |

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

|                   |                   |                                                       |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre de couches |                   | 2                                                     |
| Séchage           | Sec au toucher    | 40 min                                                |
|                   | Recouvrable       | 2 h                                                   |
| Lessivable        |                   | Oui                                                   |
| Application       |                   | Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol                |
| Rendement         | Pinceau / Rouleau | ± 10 m <sup>2</sup> / L en 1 couche - Prêt à l'emploi |
|                   | Pistolet peinture | ± 12 m <sup>2</sup> / L en 1 couche - Dilution 10%    |
|                   | Bombe aérosol     | 1 à 2 m <sup>2</sup> / 400mL - Prêt à l'emploi        |

## PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, déroché, après élimination des anciennes peintures/vernis et de toutes traces de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Recouvrir préalablement d'une sous couche protectrice/antirouille.
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 2 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec de l'eau pour une application au pistolet.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

## CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**Note :** Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.