

FICHE TECHNIQUE PEINTURE SOL BOIS

Date de mise à jour : 16/04/2026



Peinture microporeuse conçue pour protéger durablement les sols bois (plancher, parquet, terrasse, escalier). Elle offre une excellente résistance à l'usure, aux chocs, aux rayures ainsi qu'aux tâches, huiles et produits chimiques.

Son film souple suit les mouvements du bois tout en restant résistant aux UV et aux intempéries. Facile à appliquer, elle crée une surface lisse, lessivable et facile d'entretien.

Adaptée en intérieur comme en extérieur, elle assure une protection jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur ou extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous sols en bois, exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Emission	COV A+
Densité	1 ± 0.02
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Brosse	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 10 m ² / l - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Poncer toutes anciennes cires, huiles, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
- Travailler sur des bois parfaitement secs avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
- Pour des bois gras et exotiques, dégraisser vos boiseries au diluant bicomposant.
- Pour un rendu parfaitement lisse et tendu, poncer au grain fin entre chaque couche.
- Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.
- Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 48 h pour une sollicitation intensive du sol.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.