

FICHE TECHNIQUE POUDRE ANTIDÉRAPANTE

Date de mise à jour : 12/05/2026



MétalTop

Poudre antidérapante à base de polypropylène pour rendre anti-glisse tous types de peintures et vernis. Compatible avec résines à l'eau ou solvantées, mono ou bi-composants, elle s'incorpore facilement sans modifier l'aspect, la couleur ni la résistance du revêtement. Son dosage réglable de 2 à 6 % permet d'adapter le niveau d'adhérence souhaité sur sols, escaliers, terrasses ou surfaces glissantes.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Polypropylène
Emission	COV A+
Densité	Moins de 1 kg/l
Teintes	Sable
Aspect	Solide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement	Dilution de 2 à 6 % selon le degré de sécurité souhaité.
Conditionnements	Pot : 5L
Dimensions (en cm)	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Effectuer un essai préalable dans un vernis ou une peinture pour contrôler sa bonne compatibilité.
- Employer toujours pur en évitant de mélanger avec d'autres produits pour une parfaite efficacité.
- Régler la dilution de 2 à 6 % d'agent antidérapant en fonction du degré de sécurité recherché.
- Mélanger mécaniquement la charge antidérapante avant l'application pour une belle homogénéité.
- Appliquer en couches régulières à l'aide du rouleau en croisant sans tirer pour un bon résultat.
- Eviter le contact de la peau avec l'antidérapant pour éviter tous risques d'irritations cutanées.
- Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin de le protéger de l'humidité atmosphérique.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur, dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.