

FICHE TECHNIQUE SOLVANT DÉGRAISSANT

Date de mise à jour : 13/05/2026



Solvant dégraissant industriel haute performance conçu pour nettoyer et dégraisser rapidement les surfaces métalliques et pièces mécaniques. Il élimine efficacement huiles, graisses, cambouis, cires et résidus tenaces tout en assurant un séchage rapide sans trace ni dépôt gras. Idéal pour moteurs, freins, outils, chaînes ou préparation avant peinture, il s'utilise au chiffon, au pinceau ou par trempage sans nécessiter de rinçage.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Moteurs, pièces mécaniques, chaînes, freins, jantes, outils, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Solvant mixte
Étiquetage	GHS07, GHS08
Densité	Moins de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L - 60L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - l : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Application

Chiffon - Pulvérisation

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Prendre toutes les précautions d'usage à l'utilisation du solvant dégraissant.
- Veiller à bien refermer l'emballage après usage afin d'éviter les risques d'évaporations.
- Stocker le solvant dégraissant dans un endroit sec, frais, bien ventilé et à l'abri de toute chaleur.
- Effectuer un essai préalable systématique sur surfaces sensibles non identifiées ou usagées.
- Proscrire tout usage de ce solvant en dilution de peintures afin d'éviter des incompatibilités.
- Absorber avec un absorbant en cas de déversement accidentel. Porter un masque et des gants.
- Éviter le nettoyage de la peau avec le solvant dégraissant pour ne pas provoquer d'irritations.

CONSERVATION



- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.