

FICHE TECHNIQUE ANTIROUILLE COULEUR

Date de mise à jour : 15/04/2026



Antirouille à base de résine alkyde, ce revêtement combine traitement anticorrosion et finition esthétique en un seul produit. Facile à appliquer (pinceau, rouleau ou pistolet), il offre un excellent pouvoir couvrant et bloque efficacement la rouille dès 1 à 2 couches.

Adapté aux métaux ferreux (acier, fer, fonte), il protège durablement contre l'humidité, les UV et les agressions extérieures, en intérieur comme en extérieur (jusqu'à 10 ans). Son séchage rapide permet une manipulation rapide des supports et un gain de temps sur chantier. Idéal pour des travaux nécessitant à la fois performance technique et rendu soigné.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous métaux ferreux, préalablement dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Alkyde - Base solvant
Taux COV	Moins de 300 g/l
Viscosité	Plus de 2 mn
Etiquetage	GHS02
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Diluant synthétique
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Bombe aérosol 400 mL - Pots : 1L - 5L - 15L

Dimensions (en cm)	Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	4h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Dilution jusqu'à 5 %
	Pistolet peinture	± 12 m ² / l en 1 couche - Dilution jusqu'à 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m ² / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, après élimination des anciennes peintures et de toute trace de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 1 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec diluant synthétique pour une application au pistolet.
- Recouvrir par 2 couches de finition monocomposante compatible pour une protection optimale.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION

- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.