

FICHE TECHNIQUE

APPRET BOIS

Date de mise à jour : 07/05/2026



Apprêt bois haute adhérence pour supports difficiles : bois exotiques, tanniques, poreux ou anciens. Il uniformise le support, bloque la porosité et améliore fortement l'accroche des peintures et finitions. Microporeux et souple, il limite les risques d'écailage et de cloquage. Compatible avec peintures acryliques, alkydes, polyuréthanes ou époxy. Intérieur / extérieur.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Brosse	6 à 7 m ² / kg - Prêt à l'emploi
	Airless	7 à 8 m ² / kg - Dilution 5%
	Pneumatique	8 à 9 m ² / kg - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que le support est sain, propre, sec et exempt de substances nuisibles à l'adhérence.
- Lessiver ou décaper les anciennes peintures, vernis, lasures ou cires pour une bonne adhérence.
- Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
- Nettoyer tout bois gras ou exotique au diluant bi composant pour permettre l'adhérence.
- Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques.
- Egrenier la sous couche avec de la laine acier n°000 pour obtenir un parfait rendu de la finition.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.