

FICHE TECHNIQUE FIXATEUR FOND

Date de mise à jour : 06/05/2026



Sous-couche acrylique conçue pour consolider les fonds farinants, friables ou absorbants avant peinture. Elle uniformise le support, bloque les différences d'absorption et améliore fortement l'accroche des finitions à l'eau.

Facile à appliquer et sans odeur après séchage, elle convient aux supports courants du bâtiment (plâtre, enduit, mur poreux...).

Idéale pour préparer durablement les surfaces avant peinture ou pose de papier peint.

DESTINATION



Intérieur

SUPPORTS



Plâtre, placo, enduit, brique, pierre, parpaing, bois, papier, toile de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Emission	cov-A+
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Blanc
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 12 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
- Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant l'application.
- Mélanger au mélangeur mécanique vous permettant d'obtenir une sous couche bien homogène.
- Procéder toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
- Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
- Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.