

FICHE TECHNIQUE HYDROFUGE JOINT CARRELAGE

Date de mise à jour : 15/05/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Hydrofuge joint carrelage incolore conçu pour imperméabiliser et protéger durablement les joints poreux contre l'eau, l'humidité et les taches. Sa formule sans solvant pénètre en profondeur sans modifier l'aspect des joints. Microporeux, résistant aux UV et non jaunissant, il protège contre les infiltrations, moisissures, salissures et effets du gel tout en laissant respirer le support. Convient aux joints de carrelage, grès, marbre, béton et autres surfaces poreuses. Séchage rapide en 10 min.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Multi-support : béton, pierre, granit, brique, crépi, enduit, bois, agglo, fibro, ardoise, moellon, etc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	Moins de 10 g/l
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Incolore
Aspect	Liquide
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	5
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - l : 12 - L : 19
	Bidon 20 L : H : 41 - l : 24 - L : 26

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		1
Séchage		Sec au toucher : 10 min
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Pulvérisateur
Rendement	Brosse	5 à 6 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Rouleau	5 à 6 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Pulvérisateur	5 à 6 m ² / l - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Vérifier que le support soit poreux, propre et sec, à température ambiante pour une bonne pénétration.
- Appliquer une couche jusqu'à saturation pour une bonne imprégnation de surface.
- L'hydrofuge prêt à l'emploi, ne doit pas être dilué mais doit être remué avant application.
- Appliquer à refus toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.
- Éliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédents d'hydrofuge.
- Stocker l'imperméabilisant dans son emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri du gel.
- Pour une protection optimum, nous recommandons une application à saturation tous les 5 ans.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.