

FICHE TECHNIQUE IMPRESSION BOIS

Date de mise à jour : 07/05/2026



Impression bois acrylique professionnelle pour bois anciens, tanniques ou difficiles d'adhérence. Elle crée une barrière protectrice contre les remontées de tanins et améliore fortement l'accroche des peintures de finition à l'eau. Compatible avec bois exotiques, chêne, châtaignier ou noyer, elle uniformise le support pour un rendu soigné. Sans odeur, séchage rapide et application facile en intérieur comme en extérieur.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Blanc
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 9 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que votre support soit propre, sain et sec pour garantir une adhérence optimale.
- Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le solvant nettoyage adapté.
- Appliquer sur un support bois remis à blanc avec un pourcentage d'humidité inférieur à 20.
- Peindre en 2 passes dans le sens des fibres du bois au pistolet ou à la brosse sans surépaisseur.
- Egrener en suivant le sens des fibres du bois à l'aide de la laine acier n° 000 après séchage.
- Stocker l'impression bois dans son emballage d'origine, au sec et à une température ambiante.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.