

FICHE TECHNIQUE LAQUE BOIS

Date de mise à jour : 07/05/2026



Laque bois brillante bi-composant spécialement conçue pour protéger et embellir durablement les boiseries intérieures et extérieures. Sa résine polyuréthane avec durcisseur offre une excellente résistance aux chocs, rayures, UV, intempéries et variations de température.

Elle assure un rendu parfait sans coulure ni trace pour une finition lisse, brillante et professionnelle sur portes, volets, huisseries ou menuiseries bois. Souple et résistante, elle limite les risques de fissuration liés aux mouvements naturels du bois.

Protection renforcée jusqu'à 15 ans avec séchage rapide.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur toute boiserie intérieure et extérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Polyuréthane bi composant - Base solvant
Taux COV	Moins de 350 g/l
Étiquetage	GHS02, GHS07
Point éclair	Plus de 23°C
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Diluant bi composant
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	4h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 12 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 12 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que la surface soit propre, lisse pour garantir une adhérence parfaite de la laque.
- Travailler sur un bois sain et sec pour une accroche parfaite et éviter tout risque de décollement.
- Ajouter le durcisseur selon les proportions: 1 bidon de durcisseur pour 1 pot de laque.
- Mélanger l'ensemble avec un mélangeur puis appliquer le mélange dans les 2 h maximum.
- Egréner le film, entre chaque couche, à la laine acier n°000 pour obtenir un résultat optimal.

CONSERVATION

- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.