

FICHE TECHNIQUE PEINTURE ANTIROUILLE MAT

Date de mise à jour : 15/04/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Peinture antirouille à base de résine alkyde, conçue pour protéger et décorer efficacement tous les métaux ferreux. Son séchage rapide permet une manipulation rapide des pièces, idéale pour les travaux professionnels en métallerie, serrurerie ou ferronnerie. Facile à appliquer (pinceau, rouleau, pistolet), elle offre un excellent pouvoir couvrant et garnissant pour une finition mate homogène et de qualité. Son film protecteur, enrichi en agents anticorrosion, protège durablement contre l'humidité, l'eau et les agressions extérieures. Adaptée en intérieur comme en extérieur, elle garantit une excellente adhérence sur les métaux courants et une protection longue durée jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous métaux ferreux dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc. et préalablement, recouverts d'une sous couche protectrice et antirouille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Alkyde - Base solvant
Taux COV	Moins de 300g/L
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Diluant synthétique
Conservation	3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	4 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m ² / L en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m ² / L en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 12 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, déroché, après élimination des anciennes peintures/vernis et de toutes traces de corrosion.
- Neutraliser la rouille encore existante avec un dérouillant phosphatant. (facultatif)
- Recouvrir préalablement d'une sous couche protectrice/antirouille.
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 2 couche régulière.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec du diluant synthétique pour une application au pistolet.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.



CONSERVATION

- Se conserve 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.