

FICHE TECHNIQUE PEINTURE BOIS EXOTIQUE

Date de mise à jour : 07/05/2026



Peinture satinée spécialement formulée pour les bois exotiques et résineux tels que l'ipé, iroko, niangon, sipo, pin, douglas ou mélèze. Elle offre une excellente adhérence sur les bois gras et denses tout en assurant une protection durable contre les agressions extérieures.

Microporeuse et sans solvants, elle laisse respirer le bois tout en bloquant les remontées de tanin, résine ou huiles naturelles responsables des taches et décollements. Son fort pouvoir couvrant garantit une finition homogène, sans traces ni coulures.

Protection longue durée jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois exotique, résineux et tropicaux (niangon, ipé, iroko...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Satiné
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Conditionnements	Aérosol : 400 ml ; Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Aérosol 400 ml : H : 20 - Ø : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	40 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 9 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m ² / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Préparer votre support afin qu'il soit parfaitement sec et propre pour une adhérence optimale.
- Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
- Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
- Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour bien homogénéiser la peinture.
- Appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % sur bois dur et fermé avant de le recouvrir.
- Travailler en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.