

FICHE TECHNIQUE PEINTURE BOIS MAT

Date de mise à jour : 12/05/2026



Peinture bois mat microporeuse pour menuiseries intérieures et extérieures. Elle protège durablement vos volets, bardages, portes ou meubles contre les UV, l'humidité et les intempéries sans jaunir ni cloquer. Son film souple laisse respirer le bois tout en offrant une finition mate soignée et un excellent pouvoir couvrant. Sans COV, séchage rapide et application facile sans primaire obligatoire sur la plupart des supports.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L ; Aérosol : 400 mL
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32
	Aérosol : H : 20 - Ø : 6,4

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m2 / l - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m2 / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m2 / l - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- L'application de peinture doit se faire sur un bois sec, propre et sain pour favoriser l'adhérence.
- Poncer au maximum toutes anciennes peintures, lasures, vernis ou autres produits sur le bois.
- Appliquer la peinture bois mate sous une température ambiante comprise entre 10 et 25 °.
- Mélanger impérativement la peinture à l'aide du mélangeur mécanique.
- Appliquer, en sous couche, la peinture bois mate diluée à 10 % en eau.
- En finition, appliquer 2 couches de peinture bois mat au rouleau, pinceau ou pistolet.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.