

FICHE TECHNIQUE PEINTURE COULOIR

Date de mise à jour : 06/05/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Peinture acrylique sans odeur spécialement conçue pour les couloirs, cages d'escalier et zones à fort passage. Sa finition velours élégante offre un excellent pouvoir couvrant tout en résistant durablement aux frottements, taches et nettoyages répétés.

Microporeuse, lavable et lessivable, elle s'applique facilement sur murs et boiseries sans sous-couche sur supports sains.

Disponible en 180 teintes, elle garantit une rénovation esthétique et durable jusqu'à 20 ans.

DESTINATION



Intérieur

SUPPORTS



Plâtre, placo, enduit, brique, pierre, parpaing, bois, papier, toile de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Emission	cov-A+
Densité	Plus de 1 kg/l
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Velours
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 9 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 10 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que votre surface murale soit saine, propre et sèche pour une accroche optimale.
- Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les enduits adaptés avant l'application.
- Procéder toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
- Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.
- Appliquer en couches uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.