FICHE TECHNIQUE
PEINTURE DRESSING

Date de mise à jour : 06/05/2026

Peinture acrylique spécialement conçue pour relooker et protéger les dressings, meubles, murs et boiseries intérieures. Microporeuse, sans odeur et facile à appliquer, elle offre une finition lisse, élégante et durable.
Lavable et lessivable, elle résiste efficacement aux rayures, taches et usages quotidiens. Son excellent pouvoir couvrant permet une rénovation rapide avec un large choix de teintes pour personnaliser tous les styles d'intérieur.
Protection intérieure jusqu'à 20 ans.

DESTINATION

Intérieur

SUPPORTS

Plâtre, placo, enduit, brique, pierre, parpaing, bois, papier, toile de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Emission	cov-A+
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Velours
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m² par L)	9
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - ∅ : 10
	Pot 5 L : H : 22 - ∅ : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - ∅ : 32

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 9 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 10 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que votre surface murale soit saine, propre et sèche pour une accroche optimale.
- Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les enduits adaptés avant l'application.
- Lessiver ou décaper les anciens vernis, lasures, cires, peintures pour une excellente adhérence.
- Imprégner préalablement les fonds absorbants avec le primaire bois pour les support bois.
- Imprégner préalablement les fonds poreux avec le fixateur de fond pour les fond muraux.
- Mélanger systématiquement avec notre mélangeur pour bien homogénéiser la peinture.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00