

FICHE TECHNIQUE PEINTURE FAÇADE

Date de mise à jour : 07/05/2026



Peinture façade satinée spécialement conçue pour protéger et rénover tous types de façades : béton, ciment, parpaing, brique, pierre, crépi ou enduit. Elle offre une excellente adhérence sur supports neufs ou anciens, même poreux ou farinants.

Microporeuse et hydrofuge, elle protège durablement contre l'humidité, les intempéries, les UV et l'encrassement tout en laissant respirer les murs. Son fort pouvoir couvrant permet de masquer efficacement taches, auréoles et imperfections.

Disponible en 181 teintes avec protection renforcée jusqu'à 15 ans.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Murs extérieurs béton, ciment, parpaing, brique, pierre, bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	Plus de 1 kg/l
Emission	cov-A+
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Satiné
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 8 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 8 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 10 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Interdire l'application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
- Traiter les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant toute mise en peinture.
- Imprégner préalablement votre support du primaire extérieur pour une adhérence optimale.
- Procéder toujours à un essai afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
- Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.
- Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.