

FICHE TECHNIQUE PEINTURE LAMBRIS

Date de mise à jour : 12/05/2026



Peinture lambris intérieure pour rénover et protéger murs et plafonds en bois. Elle résiste durablement aux rayures, taches, humidité et usures du quotidien tout en laissant respirer le bois grâce à sa formule microporeuse. Son excellent pouvoir couvrant et sa grande souplesse limitent les risques de fissuration. Facile à appliquer et lessivable, elle offre une finition lisse et durable disponible en 182 teintes.

DESTINATION



Intérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Velours
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Vérifier que le support soit exempt de tout ce qui pourrait nuire à l'adhérence : humidité, salissure.
- Lessiver ou décaper les anciens vernis, lasures, cires, peintures pour une excellente adhérence.
- Appliquer votre peinture sur des plinthes saines et idéalement remises à blanc.
- Réaliser un essai préalable afin de s'assurer de la compatibilité avec les anciens fonds.
- Mélanger systématiquement avec notre mélangeur pour bien homogénéiser la peinture.
- Appliquer vos couches en les croisant et en veillant qu'il n'y ait pas de surcharge de peinture.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.