FICHE TECHNIQUE
PEINTURE MUR INTÉRIEUR

Date de mise à jour : 24/04/2026





Peinture acrylique professionnelle, idéale pour rénover tous vos murs intérieurs avec une finition velours élégante. Elle offre un excellent pouvoir couvrant, une application facile sans traces et une forte résistance aux taches, graisses et lessivages.
Microporeuse et sans odeur, elle convient aux pièces humides comme aux zones de passage.
Adaptée à de nombreux supports, elle garantit une protection durable jusqu'à 15 ans.

DESTINATION

Intérieur

SUPPORTS

Murs en plâtre, placoplâtre, parpaings, pierre, brique, bois. Fer forgé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	**Acrylique - Base aqueuse**
Taux COV	**0 g/l**
Emission	**cov-A+**
Densité	**Plus de 1 kg/l**
Microporeuse	**Oui**
Teintes	**Ral & Afnor & Pantone**
Aspect	**Velours**
Dilution & Nettoyage	**Eau**
Conservation	**1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs**
Rendement moyen (en m² par L)	**10**
Conditionnements	**Pots : 1L - 5L - 15L**
Dimensions (en cm)	**Pot 1 L : H : 14 - ∅ : 10**
	Pot 5 L : H : 22 - ∅ : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - ∅ : 32

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		**2**
Séchage	**Sec au toucher**	**30 min**
	Recouvrable	**2 h**
Lessivable		**Oui**
Application		**Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless**
Rendement	**Pinceau**	**± 10 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi**
	Rouleau	**± 10 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi**
	Pistolet	**± 12 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%**

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que le support soit sec et propre pour éviter de nuire à l'adhérence.
- Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant l'application.
- Imprégner systématiquement les fonds poreux ou absorbants avec le fixateur de fond adéquat.
- Procéder toujours à un essai préalable pour garantir la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
- Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.
- Appliquer en couches croisées avec le manchon poils longs ou au pistolet après une dilution.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.