

FICHE TECHNIQUE PEINTURE MURALE INTÉRIEUR

Date de mise à jour : 06/05/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Peinture acrylique satinée, idéale pour protéger et décorer durablement les murs intérieurs. Elle offre un excellent pouvoir couvrant, une finition lumineuse non jaunissante et une grande résistance aux chocs, à l'humidité et aux lavages répétés.

Facile à appliquer sans traces ni coulures, elle convient aux supports courants du bâtiment (plâtre, placo, béton, bois...).

Microporeuse et lessivable, elle assure une protection durable jusqu'à 12 ans.

DESTINATION



Intérieur

SUPPORTS



Murs en plâtre, placoplâtre, enduit, ciment, parpaing, brique, bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Emission	cov-A+
Densité	Plus de 1 kg/l
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Satiné
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 12 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.
- Traiter obligatoirement les fissures et les lézardes avec les produits adaptés avant l'application.
- Imprégner préalablement les fonds poreux ou absorbants avec l'impression opacifiante adéquate.
- Procéder toujours à un essai préalable pour vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.
- Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.
- Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.