

FICHE TECHNIQUE PEINTURE PARQUET

Date de mise à jour : 12/05/2026



Peinture parquet mat velours pour protéger et rénover planchers et parquets bois intérieurs. Elle résiste durablement aux rayures, passages répétés, tâches et nettoyages fréquents tout en conservant l'aspect naturel du bois. Sa formule à base d'eau, sans odeur et facile à appliquer, offre une finition élégante, lavable et lessivable. Convient aux parquets neufs ou anciens pour une protection durable jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	Moins de 30 g/l
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	2 h
	Recouvrable	2 h
Sollicitation piétonne		4 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Brosse	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 10 m ² / l - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Poncer toutes anciennes peintures, vitrificateur, cires pour une bonne adhérence.
- Travailler sur des bois parfaitement secs avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
- Pour des bois gras et exotiques, dégraisser vos boiseries au diluant bicomposant.
- Pour un rendu parfaitement lisse et tendu, poncer au grain fin entre chaque couche.
- Le primaire sol, non obligatoire, favorise l'adhérence et un meilleur pouvoir couvrant des finitions.
- Appliquez en 2 couches en laissant sécher 2 heures entre chaque couches.
- Patienter 4 h pour une sollicitation piétonne et 24 h pour une sollicitation intensive du sol.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.