

FICHE TECHNIQUE PEINTURE PLAN DE TRAVAIL

Date de mise à jour : 07/05/2026



Peinture spécialement conçue pour protéger et rénover les plans de travail en bois, pierre ou béton poreux. Sa formule à base d'eau, sans solvant et sans odeur, offre une excellente adhérence sans primaire sur supports absorbants.

Elle protège durablement contre l'humidité, les taches et l'usure quotidienne tout en assurant une finition lisse, moderne et facile à entretenir. Son film résistant conserve l'aspect esthétique du support tout en le laissant respirer.

Disponible en plusieurs teintes avec protection intérieure jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Intérieur

SUPPORTS



Plâtre, placo, enduit, brique, pierre, parpaing, bois, papier, toile de verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	Moins de 1 kg/l
Emission	cov-A+
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Velours
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que le support soit exempt de tout ce qui pourrait nuire à l'adhérence : humidité, salissure.
- Lessiver ou décaper les anciens vernis, lasures, cires, peintures pour une excellente adhérence.
- Appliquer votre peinture sur un meuble de cuisine, sain et idéalement remis à blanc.
- Réaliser un essai préalable afin de s'assurer de la compatibilité avec les anciens fonds.
- Mélanger systématiquement avec notre mélangeur pour bien homogénéiser la peinture.
- Appliquer une première couche diluée à 10% puis deux couches de peinture de finition
- Appliquer vos couches en les croisant et en veillant qu'il n'y ait pas de surcharge de peinture.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.