

FICHE TECHNIQUE PEINTURE TERRAIN FOOT

Date de mise à jour : 21/04/2026



Peinture acrylique à l'eau, idéale pour le marquage des terrains de football, rugby et sports engazonnés. Riche en dioxyde de titane, elle offre une blancheur intense et une excellente visibilité, même de nuit. Résistante aux intempéries, économique à l'usage et respectueuse du gazon, elle s'applique facilement (traceur, rouleau, pistolet). Microporeuse, elle laisse respirer le sol et assure un marquage durable.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tous sols en béton, préalablement poncé, nettoyé, dépoussiéré et non friable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	Moins de 10g/L
Emission	cov-A+
Densité	Plus de 1 kg/l
Teintes	Blanc
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Conditionnements	Pots : 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 5L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Brosse	5 l / 9 L d'eau pour 1 terrain
	Pulvérisateur	5 l / 10 L d'eau pour 1 terrain
	Traceur	5 l / 10 L d'eau pour 1 terrain

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Pour un terrain de foot ou rugby, verser dans un grand récipient environ 5 l de peinture.
- Incorporer 4.5 litres d'eau et mélanger soigneusement à l'aide d'un mélangeur mécanique.
- Incorporer à nouveau 4.5 l d'eau et mélanger de nouveau afin d'obtenir une solution homogène.
- Idéalement, tamiser la solution afin d'éviter tous risques d'obstruer la buse du pulvérisateur.
- Appliquer au pulvérisateur ou à l'appareil à rouleau puis conserver au sec le restant de peinture.
- Attendre au minimum de 2 à 3 h pour un séchage complet avant de solliciter le terrain de sport.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.