

FICHE TECHNIQUE PEINTURE TOITURE

Date de mise à jour : 07/05/2026



Peinture toiture mat velouté spécialement conçue pour protéger et rénover les toitures en tuile, ardoise, fibrociment, béton, bac acier ou tôle. Elle offre une excellente adhérence, un fort pouvoir couvrant et une protection durable contre l'humidité, les UV, les intempéries et l'encrassement. Hydrofuge et microporeuse, elle imperméabilise la toiture tout en laissant respirer le support afin de limiter mousses, moisissures et infiltrations. Sans odeur et sans COV, elle assure une finition esthétique durable jusqu'à 10 ans.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Tuiles, ardoise, tôle, fibrociment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	Plus de 1 kg/l
Emission	cov-A+
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Brillant
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 9 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Proscrire toute application par températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.
- Ne pas traiter par pente inférieure à 10 % afin d'éviter les stagnations d'eau préjudiciables.
- Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
- Neutraliser impérativement la rouille avec le dérouillant phosphatant sur support ferreux attaqué.
- Utiliser le vernis antirouille (sous couche) pour offrir une excellente adhérence sur métal.
- Sur support non ferreux traiter avec le dérochant galva, rincer puis appliquer le vernis aluminium.
- PEINDRE UNE TOITURE - TUTO PRATIQUE
- Etape 1 : Nettoyer votre toit à l'aide d'un anti mousse toiture, si besoin puis au jet d'eau.
- Etape 2 : Réparer le toit si nécessaire : tuile, ardoise, bac acier, gouttières, zinguerie, faitage...
- Etape 3 : Protéger à l'aide de bâches vos fenêtres de toit, gouttières, cheminée, sol et murs.
- Etape 4 : Appliquer une sous couche pour un toit en métal ferreux rouillé, en alu ou en galva neuf.
- Etape 5 : Mélanger impérativement la peinture de toiture au mélangeur pour l'homogénéiser.
- Etape 6 : Appliquer la peinture toiture en 2 couches en patientant 2 à 4 H de séchage entre les couches.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.