

FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE ACCROCHAGE

Date de mise à jour : 07/05/2026



Primaire acrylique en phase aqueuse spécialement conçu pour améliorer l'accroche des peintures de finition sur supports difficiles, poreux, farinants ou friables. Il homogénéise les fonds, masque les différences d'absorption et stabilise durablement les surfaces avant peinture.

Sans odeur et facile à appliquer, il ne coule pas et sèche rapidement pour une mise en peinture plus simple et durable. Compatible avec les peintures aqueuses, il convient aussi bien en intérieur qu'en extérieur sur la majorité des supports du bâtiment.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Murs extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	Plus de 1 kg/l
Emission	cov-A+
Microporeuse	Oui
Teintes	Blanc
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	10
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 10 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 12 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Protéger vos surfaces à l'aide de nos bâches, films de protection et rubans de masquage.
- Préparer au mieux votre support afin qu'il soit sec, parfaitement propre et dépoussiéré.
- Reboucher les fissures, lézardes et trous de votre support avant la mise en peinture.
- Utiliser le pinceau ou le rouleau adapté à votre support. Suivre nos conseils sur notre site.
- Appliquer votre sous couche en une seule couche, sans surcharger votre support.
- Recouvrir par une finition dans les 24 à 48h maximum pour une accroche optimale.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.