

FICHE TECHNIQUE PRIMAIRE BOIS

Date de mise à jour : 07/05/2026



Primaire bois haute adhérence pour bois bruts, neufs ou décapés. Cette sous-couche améliore fortement l'accroche des peintures, vernis et lasures tout en uniformisant le support. Elle bloque les remontées de tanins et réduit l'absorption du bois afin de limiter la consommation de peinture de finition. Compatible avec toutes essences de bois en intérieur comme en extérieur. Séchage rapide et application facile.

DESTINATION



Intérieur & Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral 7016 & 7040 & 9010 & 9017
Aspect	Velours
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Conditionnements	Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	30 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau	± 9 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Rouleau	± 9 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m2 / l en 1 couche - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que le support soit sec et propre pour permettre une parfaite adhérence.
- Décaper ou lessiver toutes traces de cires, peintures ou lasures sur votre support à peindre.
- Travailler sur des bois idéalement remis à blanc avec une teneur inférieure 20 % d'humidité.
- Mélanger soigneusement avec le mélangeur mécanique avant toute mise en peinture.
- Appliquer votre couche de primaire de façon croisée sans jamais surcharger votre support.
- Egrenier à la laine acier n°000 pour obtenir une adhérence et un rendu parfait de la finition.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.