FICHE TECHNIQUE
VERNIS ACIER BRUT

Date de mise à jour : 16/04/2026

Vernis polyuréthane incolore conçu pour préserver l'aspect brut des métaux ferreux tout en les protégeant durablement contre l'oxydation. Résistant aux UV, à l'humidité, aux intempéries et à la chaleur (>100°C), il assure une excellente tenue aux chocs et à la dilatation. Facile à appliquer, il convient en intérieur comme en extérieur. Protection jusqu'à 10 ans.

DESTINATION

Intérieur ou Extérieur

SUPPORTS

Adhère sur tous métaux ferreux dégraissés, dérouillés exempt de toutes anciennes peintures, vernis, etc. et préalablement, recouverts d'une sous couche protectrice et antirouille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	**Résine polyuréthane - Base aqueuse**
Taux COV	**Moins de 30g/L**
Densité	**1 ± 0.02**
Teintes	**Incolore**
Aspect	**Satiné**
Dilution & Nettoyage	**Eau**
Conservation	**1 an à l'abri du gel et de la chaleur**
Rendement moyen (en m² par L)	**10**
Conditionnements	**Bombe aérosol 400 mL - Bidon : 1L - 5L - 20L**
Dimensions (en cm)	**Aérosol : H : 20 - ∅ : 6,4**
	Bidon 1 L : H : 22 - ∅ : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - L : 19 - l : 12
	Bidon 20 L : H : 41 - L : 26 - l : 24

Métaltop
Rue des Rimords 03410 DOMERAT
Mail : clients@metaltop.fr - Tel : 04.70.28.93.00

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	1h
	Recouvrable	2h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 11 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet peinture	± 15 m2 / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Bombe aérosol	2 à 3 m^2 / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Appliquer sur un support sain, propre, sec et dégraissé, après élimination des anciennes peintures et de toute trace de corrosion. Préalablement recouvert d'une sous couche protectrice et antirouille.
- Respecter une température comprise entre +10°C et +25°C (humidité < 70%).
- Mélanger soigneusement le produit avant application, puis appliquer en 2 couches régulières.
- Dilution possible jusqu'à 10% avec de l'eau pour une application au pistolet.
- Aérosol : agiter 1 min, appliquer en fines couches à 25 cm et purger tête en bas après usage.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.