



# **MODE OPÉRATOIRE**

## **AGENT MATANT PEINTURE**

## ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

L'agent matant peinture est destiné à réduire la brillance des peintures et laques afin d'obtenir une finition satinée, velours ou mate selon le dosage utilisé.



### Avant toute utilisation :

- 1** Assurez-vous que votre peinture est compatible avec l'ajout d'un agent matant.
- 2** Réalisez un essai préalable sur une petite quantité de produit afin de valider le niveau de matité obtenu.
- 3** Travaillez sur un support propre, sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 25°C.

## ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

L'agent matant ne s'utilise jamais seul. Il doit être incorporé directement dans la peinture à mater.



### Étapes de préparation :

1

Remuez soigneusement l'agent matant avant utilisation afin d'obtenir un produit parfaitement homogène.

2

Incorporez entre 5 et 10 % d'agent matant dans votre peinture selon le niveau de matité souhaité.

3

Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène.

## ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture conformément à son mode opératoire habituel.



### Étapes d'application :

1

Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du produit utilisé.

2

Vérifiez l'aspect final après séchage complet, la matité définitive n'étant visible qu'une fois le film parfaitement sec.

3

Nettoyez vos outils à l'eau si la peinture est à base d'eau, ou au diluant synthétique si elle est solvantée.

*En cas de projection ou de coulure du produit pur (exemple sur le sol), nettoyez avec du diluant synthétique.*