



MODE OPÉRATOIRE **DÉCAPANT**

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT

Avant toute application, réalisez un essai sur une petite zone peu visible afin de vérifier la compatibilité du décapant avec le support. Si nécessaire, scarifiez légèrement la surface avec une brosse métallique pour favoriser la pénétration du produit et optimiser son efficacité.

ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LA MÉTÉO

- En extérieur, appliquez le décapant entre 10°C et 25°C, avec un taux d'humidité inférieur à 70 %, à l'abri du vent et du soleil pour éviter qu'il ne sèche trop rapidement.
- En intérieur, utilisez le produit dans un espace bien ventilé car il peut dégager une légère odeur.



ÉTAPE 3 : APPLICATION DU DÉCAPANT

Appliquez notre décapant au pinceau ou au rouleau.



Etapes d'application :

1

Appliquez en 2 à 3 couches d'environ 2 mm d'épaisseur.

2

Laissez agir de 30 minutes à 2 heures selon l'épaisseur du revêtement à décaper.

3

Grattez la peinture ou le vernis décollé à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à peindre puis éliminez les dernières traces avec une brosse métallique.

4

Rincer la surface à l'eau claire et laissez sécher.