



MODE OPÉRATOIRE DÉCAPANT PVC

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT



Le Décapant PVC Métaltop est conçu pour nettoyer, dégraisser et éliminer les résidus de colle, graisse, cambouis, peinture, vernis et autres souillures sur le PVC et autres matériaux plastiques. Sa formule agit rapidement et ne contient ni soude, ni potasse, ni ammoniacque.

Avant de traiter l'ensemble du support, réalisez toujours un essai préalable sur une petite zone peu visible afin de vérifier la compatibilité du produit avec le PVC ou le plastique à décaper.

ATTENTION

Le Décapant PVC contient des solvants. Lors de son utilisation portez des gants de protection et travaillez dans un endroit correctement ventilé.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉCAPANT

Nos décapants sont prêts à l'emploi : ne pas diluer.



Etapes d'application :

1

Appliquez le produit directement sur la zone à traiter, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, par pulvérisation ou en version aérosol, selon le conditionnement choisi.

2

Répartissez suffisamment de produit afin de bien humidifier la couche ou les salissures à retirer.

3

Laissez agir le Décapant PVC une quinzaine de minutes jusqu'à obtenir le détrempage et le ramollissement de la couche à décaper.

4

Une fois les souillures ou l'ancienne finition suffisamment ramollies, retirez-les à l'aide d'une spatule, d'un chiffon ou de papier absorbant.