



MODE OPÉRATOIRE DÉROCHANT GALVA

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LE SUPPORT

Le dérochant galva est destiné à désoxyder et dérocher les surfaces trop lisses afin d'améliorer l'accroche des peintures sur le galvanisé, l'aluminium, l'inox, le chrome, le zinc et certains alliages métalliques.



Avant toute utilisation :

- 1 Assurez-vous que votre support est en galvanisé, aluminium, inox, chrome, zinc ou métal non ferreux compatible.
- 2 Éliminez les salissures, huiles, graisses et contaminants présents en surface.
- 3 Protégez les surfaces voisines qui ne doivent pas être traitées.
- 4 Effectuez un essai préalable sur les supports sensibles, anciens ou dont la nature est incertaine.
- 5 Évitez toute application en plein soleil, sous la pluie ou sur un support chaud.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE DÉROCHANT

Le dérochant est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.



Étapes d'application :

- 1** Appliquez le produit à l'aide d'un chiffon, d'une éponge, d'une brosse ou par trempage selon la taille du support.
- 2** Répartissez uniformément le produit sur toute la surface à traiter.
- 3** Laissez agir 20 minutes maximum afin de dérocher et désoxyder le support.
- 4** Rincez abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tous les résidus de produit.
- 5** Laissez sécher parfaitement le support avant toute application de primaire ou de peinture. Le support est généralement recouvrable après environ 1 heure dans de bonnes conditions de séchage.