



MODE OPÉRATOIRE

DILUANT BICOMPOSANTS

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Le diluant bi-composants est destiné à diluer les peintures, vernis et primaires bi-composants afin de faciliter leur application tout en conservant leurs performances.



Avant toute utilisation :



1

Assurez-vous que votre peinture, votre vernis ou votre primaire est compatible avec un diluant bi-composants.

2

Respectez le taux de dilution préconisé sur la fiche technique du produit utilisé.

3

Travaillez sur un support propre, sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 25°C.

ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

Le diluant bi-composants s'incorpore uniquement après le mélange de la base et du durcisseur.



Étapes de préparation :

- 1** Mélangez d'abord la base avec son durcisseur selon les proportions indiquées par le fabricant.
- 2** Ajoutez progressivement 5 à 10 % de diluant bi-composants, selon la viscosité souhaitée et le mode d'application.
- 3** Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture, votre vernis ou votre primaire conformément à son mode opératoire habituel.



Étapes d'application :

- 1** Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du revêtement utilisé.
- 2** Utilisez le mélange dans le temps d'utilisation indiqué sur la fiche technique afin de garantir ses performances.
- 3** Nettoyez immédiatement vos outils avec le diluant bi-composants avant le durcissement du produit.
- 4** Refermez soigneusement le bidon après utilisation et stockez-le dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de toute source de chaleur.