MétalTop

Suivez les **3 étapes** suivantes pour une utilisation réussie.

MODE OPÉRATOIRE

DILUANT SYNTHÉTIQUE

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Le diluant synthétique est destiné à ajuster la viscosité des peintures, vernis et primaires à base de solvants afin de faciliter leur application. Il permet également le nettoyage des outils après utilisation.

Avant toute utilisation :

1. Assurez-vous que votre peinture, votre vernis ou votre primaire est compatible avec un diluant synthétique.

2. Respectez le taux de dilution préconisé sur la fiche technique du produit utilisé.

3. Travaillez sur un support propre, sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 25°C.

ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

Le diluant synthétique s'incorpore directement dans la peinture, le vernis ou le primaire afin d'obtenir la viscosité d'application souhaitée.

Etapes de préparation :

1. Remuez soigneusement votre peinture, votre vernis ou votre primaire avant l'ajout du diluant.

2. Ajoutez progressivement 5 à 10 % de diluant universel, selon la viscosité souhaitée et le mode d'application.

3. Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture, votre vernis ou votre primaire conformément à son mode opératoire habituel.

Etapes d'application :

1. Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du revêtement utilisé.

2. Respectez les temps de séchage et de recouvrement indiqués sur la fiche technique du produit.

3. Nettoyez vos outils immédiatement après utilisation avec le diluant universel.

4. Refermez soigneusement le bidon après utilisation et stockez-le dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de toute source de chaleur.