



MODE OPÉRATOIRE

DILUANT UNIVERSEL

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT

Le diluant universel est destiné à ajuster la viscosité des peintures, vernis et primaires à base de solvants afin de faciliter leur application. Il permet également le nettoyage des outils après utilisation.



Avant toute utilisation :

- 1 Assurez-vous que votre peinture, votre vernis ou votre primaire est compatible avec un diluant universel.
- 2 Respectez le taux de dilution préconisé sur la fiche technique du produit utilisé.
- 3 Travaillez sur un support propre, sec et dans une atmosphère comprise entre 10°C et 25°C.

ÉTAPE 2 : PRÉPAREZ LE MÉLANGE

Le diluant universel s'incorpore directement dans la peinture, le vernis ou le primaire afin d'obtenir la viscosité d'application souhaitée.



Étapes de préparation :

1

Remuez soigneusement votre peinture, votre vernis ou votre primaire avant l'ajout du diluant.

2

Ajoutez progressivement 5 à 10 % de diluant universel, selon la viscosité souhaitée et le mode d'application.

3

Mélangez mécaniquement à l'aide d'un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

ÉTAPE 3 : APPLIQUEZ LE PRODUIT MÉLANGÉ

Appliquez votre peinture, votre vernis ou votre primaire conformément à son mode opératoire habituel.



Étapes d'application :

- 1 Appliquez le produit au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless selon les préconisations du revêtement utilisé.
- 2 Respectez les temps de séchage et de recouvrement indiqués sur la fiche technique du produit.
- 3 Nettoyez vos outils immédiatement après utilisation avec le diluant universel.
- 4 Refermez soigneusement le bidon après utilisation et stockez-le dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'abri de toute source de chaleur.