



MODE OPÉRATOIRE

NETTOYANT FAÇADE

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ L'APPLICATION

Le nettoyant façade élimine les salissures atmosphériques, coulures noires, mousses, moisissures et traces de pollution sur les façades, murs, pierres, briques, bétons, fibrociments, ardoises et enduits à la chaux.



Avant toute utilisation :

- 1 Assurez-vous que le support soit compatible, accessible et suffisamment stable pour être nettoyé.
- 2 Protégez les surfaces sensibles, peintes, en aluminium, en bois ou les éléments qui ne doivent pas être traités.
- 3 Portez des gants et des lunettes de protection adaptés pendant l'application.
- 4 Ne mélangez jamais le nettoyant façade avec un produit acide afin d'éviter toute réaction chimique dangereuse.

ÉTAPE 2 : APPLIQUEZ LE NETTOYANT FAÇADE

Le nettoyant façade est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution. Son rendement moyen est de 5 à 10 m² par litre.



Étapes d'application :

1

Appliquez généreusement le produit en une couche à saturation, de préférence du bas vers le haut, à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse ou d'un rouleau.

2

Brossez vigoureusement afin d'activer le nettoyage et de décoller les salissures, puis laissez agir 5 à 10 minutes sans laisser sécher le produit sur le support.

3

Rincez abondamment à l'eau claire, idéalement à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

4

Laissez sécher le support en profondeur pendant 2 à 3 jours avant toute application d'une peinture, d'un hydrofuge ou d'un autre revêtement.